

FICHA TÉCNICA VINILET SÚPER

Pavimento para interiores en PVC extrudido marmolizado. Suelo vinílico co-extrudido y calandrado con la capa de usura compuesta por resinas vinílicas modificadas con resinas acrílicas, plastificantes primarios y reforzada con esferas de vidrio.

La capa inferior negra es producida por la reelaboración de los descartes de producción de las mismas losetas con la añadidura de material virgen. Superficie antideslizante y antirreflexor, sin porosidad y rugosidad

La marmolización pasa por toda la capa de usura, el que corresponde a la mitad cerca del espesor total. Indicado para oficinas, tiendas, centro públicos etc. La manutención de este suelo es muy simple: detergente neutro y andrajo húmedo

Espesor: 2,2 mm

Tamaño loseta: 608 x 608 cm

Características	Método de prueba	Unidad de medida	Valores
Estabilidad dimensional (6h/80°C)	UNI 7071 (6H 80°C)	%	± 0,3
Reacción al fuego	D.M. 26/6/84 CSE RF3/77 RF2 75/A	Class	Clase 1
Abrasión (carga 1kg)	ASTM D1044 (Taber test 1000 gr/1000 giri)	Mg	2,8
resistencia a los agentes químicos	UNI 7071		Resistente productos químicos. No remitente a disolventes aromáticos
Resistencia del color a la luz	EN 20105-B02 método 3	grado	>=6
Flexibilidad (diam.Mandrel 25 mm.)	UNI 7071		sin grietas
Perdida materiales volátiles	UNI 7071	%	0,6
Peso específico	ASTM D792	g/cm3	1,5